



Regztas tinklas

Resitor® tvorų sistema,
kuri išsaugo formą, tačiau tuo pat
metu yra elastinga. Ją sudaro
regztos vielos tinklas su rombo
formos akimis.
Įrengimo metu taikomas
montavimo metodas yra efektyvus
ir nesudėtingas.

Resitor®

PRIVALUMAI

Išsaugo formą ir elastingumą

Resitor® tinklas pagamintas iš tvirtos, plastiku padengtos vielos, kuri išsaugo tvoros formą. Dėl to tvoros įrengimas tampa labai patogus.

Ilgaamžiškumas

Betafence padengimo technologija yra šiuolaikiška ir užtikrina ypatingą ilgaamžiškumą. Po cinkavimo ant vielų uždedamas papildomas apsauginis patvaraus PVC sluoksnis.

Augmenija

Resitor® galima įrengti su viršutiniu strypu, skersiniu. Dėl to atsiranda galimybė sistemą panaudoti kaip pagrindą gyvatvorei.

Pritaikymas

- Sodams ir kiemams
- Žaidimų aikštelėms
- Sporto aikštynams ir teniso kortams
- Gamykloms ir dirbtuvėms



Tinklas

Pagamintas iš tradiciniu būdu supintos tvirtos plieninės vielos.

Tinklo akys yra rombo formos.

Ritinių ilgis – 25 m.

| Akies matmenys | Vielos Ø | Įtempimo jėga |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| 45 mm | 2,70 mm | 650 – 850 N/mm ² |
| 50 mm | 3,00 mm | 650 – 850 N/mm ² |
| 50 mm | 3,70 mm* | 650 – 850 N/mm ² |
| 50 mm | 4,50 mm** | 400 – 600 N/mm ² |

* Aukštis – 4 m / ilgis – 18,50 m

** Ilgis – 12,50 m

Stulpeliai (84 psl.)

Suvirinti, vamzdiniai, apskrito skerspjūvio stulpeliai.

Plieno įtempimo jėga: 320÷510 N/mm² pagal Din 2394.

Įtempimo ir tarpiniuose stulpeliuose, 40 mm atstumu nuo stulpelių viršaus, yra vielos laikiklis.

Stulpeliuose, kurių aukštis siekia 3100 mm ar daugiau, vielos laikikliai išdėstomi kas 495 mm.

Vielos laikiklis pagamintas iš poliamido, sutvirtintas stiklo pluoštu ir komplektuojamas su nerūdijančio plieno kabėmis. Stulpeliuose yra plastikinis antgalis.

Sistemą naudojant kaip pagrindą gyvatvorei, tarpas tarp stulpelių ir stulpelių skersmuo turi būti pritaikyti atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Tvirtinimas



- Linijinės ir jungiamosios vielos
- Įtempimo įvorės
- Vielos įtempikliai
- Įtempimo strypai
- Viršutiniai vamzdžiai
- Stulpai su alkūne
- Žalia spygliuota viela

Vartai

Resitor® sistemą užbaigia platus aukštos technologijos Fortinet® arba Robusta® tipo vartų asortimentas: viengubi ir dvigubi atveriami bei slenkantys vartai.



Padengimo technika

Plieninės vielos yra cinkuotos ir padengtos plastiku. Stulpeliai iš vidaus ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m² sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326. Po to uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, padengta plastiko sluoksniu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos (103 psl.)

Tvora: žalia ● RAL 6073, tipas 50/3,00: taip pat juoda ● RAL 3090

Stulpeliai: žalia ● RAL 6005, kai kurie tipai juodos ● RAL 9005 spalvos

RESITOR® SISTEMOS ASORTIMENTAS

| Bendras aptvaro aukštis | | | Stulpelių matmenys | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------|--------------------|--|--------|--------------------|---|--------|--------------------|
| Surinkto aptvaro aukštis | | | Apskrito skerspjūvio įtempimo stulpeliai | | | Apskrito skerspjūvio atraminiai stulpeliai | | | Apskrito skerspjūvio tarpiniai stulpeliai | | |
| Bendras aukštis [mm] | Vielos tinklas [mm] | Spygliuota viela [mm] | Ilgis [mm] | Ø [mm] | Plieno storis [mm] | Ilgis [mm] | Ø [mm] | Plieno storis [mm] | Ilgis [mm] | Ø [mm] | Plieno storis [mm] |
| 1000 | 1000 | | 1500 | 38 | 1,50 | 1400 | 32 | 1,25 | 1500 | 32 | 1,25 |
| 1250 | 1250 | | 1750 | 48 | 1,25 | 1750 | 38 | 1,50 | 1750 | 38 | 1,25 |
| 1500 | 1500 | | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 |
| 1800 | 1800 | | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2400 | 48 | 1,50 |
| 2000 | 2000 | | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
| 2500 | 2500 | | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
| 3000 | 3000 | | 3750* | 76 | 2,00 | 4000 | 48 | 1,50 | 3750* | 60 | 2,00 |
| 4000 | 4000 | | 4750* | 76 | 2,00 | 4750 | 48 | 1,50 | 4750* | 60 | 2,00 |
| Su įtempimo strypu | | | | | | | | | | | |
| 1500 | 1500 | | 2200 | 60 | 2,00 | | | | 2100 | 48 | 1,50 |
| 1800 | 1800 | | 2500 | 60 | 2,00 | | | | 2400 | 48 | 1,50 |
| 2000 | 2000 | | 2700 | 60 | 2,00 | | | | 2600 | 48 | 1,50 |
| 2500 | 2500 | | 3250* | 60 | 2,00 | | | | 3100* | 48 | 1,50 |
| Su viena spygliuotos vielos eile | | | | | | | | | | | |
| 1600 | 1500 | 100 | 2200 | 60 | 2,00 | 2200 | 38 | 1,50 | 2100 | 48 | 1,50 |
| 1900 | 1800 | 100 | 2500 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
| 2100 | 2000 | 100 | 2700 | 60 | 2,00 | 2700 | 38 | 1,50 | 2600 | 48 | 1,50 |
| 2600 | 2500 | 100 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
| Stulpai su alkūne | | | | | | | | | | | |
| 2300 | 2000 | 300 | 3250* | 60 | 2,00 | 3000 | 38 | 1,50 | 3100* | 48 | 1,50 |
| 2800 | 2500 | 300 | 3600* | 60 | 2,00 | 3500 | 48 | 1,50 | 3600* | 48 | 1,50 |

* stulpeliai su kas 495 mm pragręžtomis skylėmis, skirtomis vielos laikikliams.

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011