


Stulpai

Kvadratinio skerspjūvio stulpeliai, cinkuoti, padengti poliesteriu, su specialia tvirtinimo sistema.



Kvadratinio skerspjūvio Nylofor® stulpeliai



- Stulpelio skerspjūvis: 60x60 mm
- I/V: 6,68 cm³ (sienutės storis 1,50 mm)
- sienutės storis ≤ 1,7 m, aukštis: 1,25 mm
- > 1,7 m, aukštis: 1,50 mm

Profilis

- Vamzdinis, kvadratinio skerspjūvio stulpelis;
- Su panelės surinkimui skirtomis įvorėmis ir fiksatoriais;
- Plastikinis antgalis.

Padengimo technika

Cinkuota: iš vidaus ir iš išorės, padengta poliesterio sluoksniu: mažiausiai 60 mikronų.



Priedai

- Fiksatoriai
- Nerūdijančio plieno varžtai
- Betono plokštės laikiklis
- Lenktos alkūnės
- Apsauginiai aksesuarai

Pasirenkami variantai

Stulpeliai su atramine plokšte
Stulpeliai su lenkta alkūne

Spalvos (103 psl.)

Standartinės spalvos yra žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010 ir juoda ● RAL 9005.

Iš viso Betafence siūlo 7 Classic spalvas ir 3 Prestige spalvas (metalo blizgesio arba su struktūrine danga). Klientams pageidaujant, gaminiai gali būti nudažomi kitomis spalvomis iš RAL spalvų paletės.

Įrengimas

Stulpelius įrengiant betoninėje sienoje, būtina yra įsitikinti, kad stulpeliuose negali kauptis vanduo.

KVADRATINIO SKERSPJŪVIO NYLOFOR® STULPELIAI

Stulpelio aukštis [mm]	Tvirtinimų skaičius/stulpeliui	
	Tarpinis ir galinis stulpelis	Kampinis stulpelis
1000	3	6
1500	3	6
1700	4	8
2000	4	8
2200	5	10
2400	5	10
2600	6	12
3200	7	14

Pritaikymas

Su visomis Nylofor® panelėmis



BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

Visas teises saugomos

Betafence 2011

LT