



Tvoros panelės

Nylofor® 2D & 2D Super sistema yra pagaminta iš tvirtos apsauginės panelės, suvirintomis akimis, ir turi dvigubus horizontalius strypus. Ši profesionali tvoros sistema garantuoja ir tvirtumą, ir apsaugą.

Nylofor® 2D/2D Super

PRIVALUMAI

Ypatingas tvirtumas

Dėl tvirtų, suvirintų akių ir dvigubų horizontalių strypų panelės yra ypač tvirtos. Nylofor® 2D Super sistemoje yra papildomas dvigubas, tvirtas, horizontalus strypas.

Labai gera apsauga

Nylofor® 2D & 2D Super rekomenduojama naudoti tose vietose, kur ypač svarbus saugumas. Saugumą užtikrina nedidelės akys ir tvirti strypai. Derinant su unikalia, kamuolius sulaikančia Bekasport® sistemos koncepcija, tai yra idealus sprendimas aptveriant sporto ir žaidimų aikšteles.

Ilgaamžiškumas

Betafence padengimo technologija užtikrina ypatingą ilgaamžiškumą. Strypai yra cinkuoti, po to padengti rišamuoju sluoksniu, jungiančiu su mažiausiai 100 mikronų poliesterio sluoksniu.

Užbaigta sistema

Sistema susideda iš įvairaus aukščio panelių, stulpelių su pritaikyta tvirtinimo sistema bei platus vartų asortimento. Visos sudedamosios dalys užtikrina greitą ir profesionalų įrengimą.

Pritaikymas

- Mokykloms
- Žaidimų aikštelėms
- Parkams ir sporto aikštynams
- Visuomeniniams pastatams
- Gamykloms ir dirbtuvėms
- Oro uostams ir kariniams objektams
- Ypač tinka apsaugoti sporto aikštynus



Stulpeliai

Nylofor® 2D sistemą galima naudoti su keliomis stulpelių sistemomis:



Bekafix® stulpelių sistema (88 psl.)

Specialiais fikskatoriais, pagamintais iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šonu pritvirtinamos prie stulpelių. Ant suvirintų vamzdinių H formos stulpelių (70x44 mm) su uždėtais plastikiniiais antgaliais.

D tipas

Suvirinti stačiakampiai stulpai (60x40x1,5 mm) su M6 įvorėmis.

Yra 2 šios sistemos tvirtinimo būdai:

- su apkabomis (DL tipas)
- su U formos dengiamosiomis plokštėmis (D tipas)



Kvadratinio skerspjūvio stulpelių sistema (90 psl.)

Naudojant fikskatorius ir apsauginius varžtus, panelės pritvirtinamos priekinėje stulpelių pusėje. Suvirintuose kvadratinio skerspjūvio vamzdiniuose stulpeliuose (60x60x1,50 mm, 80x60x2,50 mm) yra įvorės, skirtos paneles tvirtinti su fikskatoriais, bei ant jų uždėtas plastikinis antgalis.



Bekafix® Super stulpų sistema (89 psl.)

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100x54 mm) su pragręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais.



Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

NYLOFOR® 2D IR 2D SUPER ASORTIMENTAS		
Tvoros aukštis [mm]	Panelių matmenys plotis x aukštis [mm]	Stulpelio aukštis [mm]
1100 ⁽²⁾	2500x1030	1500
1300	2500x1230	1700
1500	2500x1430	2000
1700	2500x1630	2200
1900	2500x1830	2400
2100 ⁽²⁾	2500x2030	2600
2500 ⁽¹⁾	2500x2430	3200

(1) Netinka naudoti su Nylofor® 2D

(2) Su Nylofor® 2D Super taip pat naudojama 200x100 mm akis

(3) Netinka naudoti su Nylofor® 2D Super

Panelės

Panelės pagamintos iš tvirtų, suvirintų strypų. Jos yra 2500 mm pločio, o aukštis labai įvairus. Dėl dvigubų horizontalių strypų panelės pasižymi ypatingu tvirtumu ir saugumu. Vienoje panelių pusėje yra 30 mm aukščio vertikalūs strypų galukai, kuriuos galima pritvirtinti tvoros viršuje arba apačioje.

Tipas	Strypo skersmuo	
	Horizontalus:	Vertikalus:
Nylofor® 2D	2x6 mm	5 mm
Nylofor® 2DSuper	2x8 mm	6 mm

Nylofor® 2D & 2D Super standartinė akis yra 200x50 mm. Nylofor® 2D Super galimos ir 200x100 mm akys, o segmentų aukštis 1030 mm bei 2030 mm.

Vartai

Nylofor® 2D/2D Super sistemą užbaigia Nylofor® arba Robusta® tipo vartai: viengubi arba dvigubi atveriami bei slenkantys vartai.



Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Rišamasis sluoksnis puikiai sujungia su poliesterio danga (mažiausiai 100 mikronų). Stulpeliai cinkuojami ir iš vidaus, ir iš išorės (mažiausias sluoksnis – 275 g/m², kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to uždedamas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengiami plastikiniu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos (103 psl.)

Standartinę Nylofor® 2D/2D Super sistemą galima įsigyti tokių spalvų: žalios ● RAL 6005, baltos ○ RAL 9010.

Iš viso Betafence gali pasiūlyti 7 Classic ir 3 Prestige spalvų gaminius (metališkas ar struktūrines dangas).

Pagal užsakymą galimos ir kitos (ne iš mūsų RAL paletės) spalvos.

TVORA SU LENKTOMIS ALKŪNĖMIS ANT KETURKAMPIŲ STULPŲ					
Nylofor® 2D					
Tvoros aukštis [mm]		Panelės matmenys plotis x aukštis [mm]	Stulpelio aukštis = tiesi dalis + 45° sulenkta dalis	Stulpelio profilis [mm]	Fiksatorių skaičius
Vertikalus paviršius	Lenktas paviršius				
1870	390	2500x1230 +2500x1030 sulenkta panele	2450+370	60x60x1,50	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 sulenkta panele	2700+370	60x60x1,50	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 sulenkta panele	2700+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 sulenkta panele	2700+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	6+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 sulenkta panele	3000+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	7+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 sulenkta panele	3000+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	7+2
Nylofor® 2D Super					
2070	390	2500x1430 +2500x1030 sulenkta panele	2700+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	6+2
2070	390	2500x1430 +2500x1030 sulenkta panele	2700+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	6+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 sulenkta panele	3000+370	60x60x1,50 ⁽¹⁾	7+2
2270	390	2500x1630 +2500x1030 sulenkta panele	3000+370	80x60x2,50 ⁽²⁾	7+2

(1) Rekomenduojama (2) Alternatyvus

BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011