



Tvoros panelės

Nylofor® 3D PRO yra aukštos kokybės tvorų sistema su 2,5 m pločio panelėmis ir plačiu stulpų asortimentu. Ši sistema pasižymi ilgaamžiškumu, greitu ir patogiu montavimu, puikiu kainos ir kokybės santykiu.

Nylofor® 3D Pro

PRIVALUMAI

Tvirtumas

Preciziškai suvirintos panelės su stačiakampio formos akimis ir horizontaliomis standumo briaunomis garantuoja ypatingą tvirtumą.

Ilgaamžiškumas

Betafence padengimo technologija yra moderni ir užtikrina ypač ilgą tarnavimo laiką. Tvoros segmentai pagaminti iš cinkuotos vielos, kuri padengiama specialiu sluoksniu, užtikrinančiu puikų sukibimą su viršutine PVC danga.

Puikus kainos ir kokybės santykis

Nylofor® 3D PRO už nedidelę kainą garantuoja aukštą kokybę ir tvirtumą.

Užbaigta sistema


Sistemą sudaro įvairaus aukščio panelės su specialia tvirtinimo sistema. Tvoros segmentai montuojami ant stačiakampių EL, kvadratinių, Bekafix® arba Bekafast® stulpelių. Prie tvorų sistemos siūlomas platus naujoviškų atveriamų ir slenkamųjų vartų pasirinkimas.

Pritaikymas

- Gamyklos
- Sandėliai
- Logistikos terminalai
- Karinės bazės
- Geležinkelio bėgiai
- Keliai
- Greitkeliai
- Oro uostai
- Jūrų uostai



Stulpeliai



Staičiakampių stulpelių sistema EL (87 psl.)

Prie stulpelių panelės tvirtinamos specialiais varžtais-kabliais ir veržlėmis su nulaužiamomis galvutėmis, o viena su kita sujungiamos naudojant metalinius fiksuotus. Tvirtinimo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno. Suvirintuose staičiakampio formos stulpeliuose (60x40x1,5 mm) yra varžtams ir plastikiniams antgaliams skirtos angos.




Bekafix® stulpelių sistema (88 psl.)

Specialiais fiksuotais, pagamintais iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šonu tvirtinamos prie stulpelių. Ant „H“ formos suvirintų vamzdynių stulpelių (70x44 mm) uždėtas plastikinis antgalius.



Bekafast® stulpelių sistema (91 psl.)

Nylofor® 3D PRO panelės šonu tvirtinamos prie Bekafast® stulpelių. Priedai nenaudojami. Bekafast® stulpelių sistema užtikrina idealų panelių standumo briaunų tvirtinimą prie stulpelio profilio. Bekafast® stulpeliai (60x50 mm) komplektuojami kartu su plastikiniu antgaliu.



Bekafix® Super stulpų sistema (89 psl.)

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100x54 mm) su pragręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais.

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant keturkampių stulpų (90 psl.)

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

Panelės

Panelių plotis siekia 2500 mm, o aukštis labai įvairus: nuo 1030 iki 2430 mm. Vienoje panelių pusėje yra vertikalus 30 mm strypų galiukai, kuriuos galima uždėti tiek viršuje, tiek apačioje. Horizontalios standumo briaunos panelėms suteikia papildomo tvirtumo. Akių matmenys: 200x50 mm. Akys ties standumo briaunomis: 100x50 mm. Vielos skersmuo – 5 mm.

Vartai

Nylofor® 3D PRO sistema yra visiškai užbaigta. Galima įrengti aukštos technologijos, saugius Nylofor® arba Robusta® viengubus ir dvigubus atveriamus bei slenkamus vartus.



Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų vielų (mažiausiai 25 g/m²). Išankstinio apdorojimo procesas užtikrina idealų PVC dangos sukibimą su produkto paviršiumi. Stulpeliai cinkuoti ir iš vidaus, ir iš išorės (mažiausias sluoksnis sudėjus abi puses kartu – 275 g/m²) pagal Europos standartą 10326. Po to yra uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai yra padengti plastikiniu (mažiausiai 60 mikronų).

Spalvos (103 psl.)

Panelių spalva – žalia ● RAL 6005 arba balta ○ RAL 9010.

NYLOFOR® 3D PRO ASORTIMENTAS

Tvoros aukštis, [mm]	Panelių išmatavimai, plotis x aukštis, [mm]	Standumo briaunų skaičius panelėje	Stulpelio ilgis, [mm]	EL stulpeliai Tvirtinimų skaičius		Bekafix® stulpeliai Tvirtinimų skaičius		Bekafast® stulpeliai	Kvadratinio profilio stulpeliai Tvirtinimų skaičius	
				Fiksatoriai (panelėje)	Sraigčiai (stulpeliams)	Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje		Tarpiniame ir galiniame stulpelyje	Kampiniame stulpelyje
1100	2500x1030	2	1500	4	3	4	2	Be priedų	3	6
1300	2500x1230	2	1700	4	3	4	2	Be priedų	4	8
1600	2500x1530	3	2000	6	4	6	3	Be priedų	4	8
1800	2500x1730	3	2200 (2400*)	6	4	6	3	Be priedų	5	10
2000	2500x1930	3	2400 (2600*)	8	4	8	4	Be priedų	5	10
2100	2500x2030	4	2600	8	5	8	4	Be priedų	6	12
2500	2500x2430	4	3200	8	6	8	4	Be priedų	7	14

* tik EL stulpelių

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011