



## Tvoros panelės

**Nylofor® 3D Super sistema su specialiu 3D išlenkimu ir labai tvirtais horizontaliais strypais sukuria optimalią apsaugą.**

## Nylofor® 3D Super

### PRIVALUMAI

#### Ypatingas tvirtumas

Dėl tvirtų, didesnio skersmens strypų ir specialios 3D standumo briaunos formos panelės ypač gerai atlieka visas apsaugos funkcijas ir neabejotinai yra 3D panelių šeimos tvirtumo etalonas.

#### Ypatinga apsauga

Nylofor® 3D Super rekomenduojama naudoti ten, kur ypač svarbus saugumas. Saugumą garantuoja nedidelės akys ir tvirti strypai.

#### Ilgaamžiškumas

Betafence padengimo technologija užtikrina ypatingą ilgaamžiškumą. Po cinkavimo uždedamas rišamasis sluoksnis, idealiai sukimbantis su mažiausiai 100 mikronų storio poliesterio dangą.

#### Užbaigta sistema

Į sistemą įeina įvairaus aukščio panelės, stulpeliai su pritaikytais tvirtinimo elementais bei platus vartų pasirinkimas. Visos sudedamosios dalys užtikrina greitą ir profesionalų aptvėrimo sistemos įrengimą.


## Pritaikymas

- Mokykloms
- Sporto stadionams
- Žaidimų aikštelėms
- Viešojo sektoriaus teritorijoms, geležinkeliams
- Komunalinių paslaugų tinklams (vandens, dujų, elektros)
- Saugotinioms zonoms
- Dirbtuvėms ir sandėliams



## Stulpeliai

Nylofor® 3D Super sistemą galima naudoti su keliomis stulpelių sistemomis.



### Bekafix® stulpelių sistema (88 psl.)

(su metaliniais fiksatoriais). Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš metalo (apsauginiai spaustukai), panelės šoniniu būdu pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose vamzdiuose „H“ formos stulpeliuose (70x44 mm) yra plastikinis antgalis/kepurėlė.



### Kvadratinio skerspjuvio stulpeliai (90 psl.)

Naudojant fiksatorius ir apsauginius varžtus, panelės tvirtinamos priekinėje stulpelių pusėje. Suvirintuose kvadratinio skerspjuvio vamzdiuose stulpeliuose yra įvorės, skirtos fiksatoriais pritvirtinti paneles. Fiksatoriuose yra plastikinis antgalis.



### Bekafix® Super stulpų sistema (89 psl.)

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100x54 mm) su pragręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais.

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

## Panelės

Tvirtas suvirintas segmentas, padengtas poliesterio sluoksniu. Vienoje panelių pusėje yra vertikalūs 30 mm aukščio strypų galiukai.

3D Super panelės turi „V“ formos standumo briaunas, kurios horizontaliai eina per kiekvieną panelę.

Standartinė akis: 200x50 mm

„V“ formos standumo briaunos akis: 200x50 mm

Strypo skersmuo:

Horizontalus: 8,00 mm

Vertikalus: 5,00 mm

## Vartai

Nylofor® 3D Super sistema turi saugius ir aukštos technologijos Nylofor® arba Robusta® tipo vartus, kurie gali būti viengubi arba dvigubi, tiek atveriami, tiek slenkantys.



## Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Kad sukibimas su poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų) būtų idealaus, yra uždėtas rišamasis sluoksniu.

Stulpeliai ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m<sup>2</sup> abi puses sudėjęs kartu) pagal Europos standartą 10326. Po to uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastiko sluoksniu (mažiausiai 60 mikronų).

## Spalvos (103 psl.)

Standartinę Nylofor® 3D Super sistemą galima įsigyti žalios ● RAL 6005 spalvos. Iš viso Betafence gali pasiūlyti 7 Classic ir 3 Prestige spalvų gaminius (metališkas ar struktūrines dangas). Pagal užsakymą galimos ir kitos (ne iš mūsų RAL paletės) spalvos.

## NYLOFOR® 3D SUPER SISTEMA

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panių matmenys. [mm]	Panelės Standumo briaunų skaičius	Stulpo aukštis [mm]	Fiksatorių skaičius			
				Kvadratinis stulpas		Bekafix® stulpas	
				Tarpiniame ir galiniame stulpelyje	Kampiniame stulpelyje	Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje
1700	2500x1630	3	2200	6	3	5	10
2100	2500x2030	4	2600	8	4	6	12
2500	2500x2430	4	3200	8	4	7	14
3100	2500x3030	4	3700	8	4	7	14
4100	2500x4030	6	4800	10	5	9	18

## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011