



## Tvoros panelės

**Nylofor® F sistemą sudaro panelinė tvora, pagaminta iš tvirtų stačiakampių, suvirintų akių su horizontaliais, plokščiais strypais, ir specialių stulpelių su tvirtinimo sistema.**

## Nylofor® F

### PRIVALUMAI

#### Tvirtumas

15 x 6 mm dydžio horizontalūs strypai panelėms suteikia ypatingo stiprumo. Siekiant papildomo saugumo, Nylofor® F taip pat galima įsigyti su įsuktais prailginimo strypais.

#### Ilgamžiškumas

Cinkavimu sukuriama ypač aukšta kokybė: stulpelius padengus cinko sluoksniu (vidinėje ir išorinėje pusėje), ant jų uždedama mažiausiai 60 mikronų storio, puikiai sukimbanti poliesterio danga.

#### Greitas įrengimas

Nylofor® F tvirtinimo sistema (trys sistemos) užtikrina greitą ir profesionalų įrengimą.

#### Užbaigta sistema


Nylofor® F sistema yra profesionali sistema, susidedanti iš įvairaus aukščio panelių, kvadratinų stulpelių, Bekafix®, Bekafix® Super stulpelių ir plataus originalių Nylofor® arba Robusta® tipo atveriamų bei slenkančių vartų asortimento.

## Pritaikymas

- Parkams
- Mokykloms
- Žaidimų ir sporto aikštelėms
- Visuomeniniams pastatams
- Gamykloms ir dirbtuvėms
- Oro uostams
- Kariniams objektams



## Stulpeliai



### Stačiakampių stulpelių sistema EL (87 psl.)

Prie stulpelių panelės tvirtinamos specialiais varžtais-kabliais ir veržlėmis su nulaužiamomis galvutėmis, o viena su kita sujungiamos naudojant metalinius fiksuotus. Tvirtinimo detalės pagamintos iš nerudijančio plieno. Suvirintuose stačiakampio formos stulpeliuose (60x40x1,5 mm) yra varžtams ir plastikiniams antgaliams skirtos angos.



### Bekafix® stulpelių sistema (88 psl.)

Naudojant specialius fiksuotus, pagamintus iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šoniniu būdu yra pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirintuose, vamzdiniuose, H formos stulpeliuose (70x44 mm) yra plastikinis antgalis.



### Kvadratinio skerspjuvio stulpelių sistema (90 psl.)

Naudojant fiksuotus ir apsauginius varžtus, panelės pritvirtinamos priekinėje stulpelių pusėje. Suvirintuose kvadratinio skerspjuvio, vamzdiniuose stulpeliuose (60x60x1,50 mm) yra panelių tvirtinimui fiksuotais skirtos įvorės ir plastikinis antgalis.



### Bekafix® Super stulpų sistema (89 psl.)

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100x54 mm) su pragręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais.

## Panelės

Panelių plotis yra 2500 mm, o aukštis – nuo 630 iki 2030 mm.

Vienoje pusėje panelės turi vertikalius 30 mm aukščio strypų galiukus, kuriuos galima uždėti tiek viršuje, tiek apačioje.

Akies matmenys – 200x50 mm.

Cinkuoti strypai, kurių minimali dangsa siekia 40 g/m<sup>2</sup>, yra ypač tvirti: horizontalių strypų skersmuo yra 15x6 mm, o vertikalių strypų – 5 mm.

## Vartai

Nylofor® F sistemą užbaigia saugūs ir aukštos technologijos Nylofor® arba Robusta® tipo vartai: viengubi arba dvigubi atveriami bei slenkantys vartai.



## Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Dėl idealaus sukibimo su poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų) uždedamas rišamasis sluoksnis.

Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m<sup>2</sup> sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326.

Po to uždedamas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengiami plastikumu (mažiausiai 60 mikronų).

## Spalvos (103 psl.)

Nylofor® F galima įsigyti žalios ● RAL 6005 ir baltos ○ RAL 9010 spalvos.

Iš viso Betafence gali pasiūlyti 7 Classic ir 3 Prestige spalvų gaminius (metališkas ar struktūrines dangas).

Pagal užsakymą galimos ir kitos (ne iš mūsų RAL paletės) spalvos.

## NYLOFOR® F ASORTIMENTAS

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelių matmenys, plotis x aukštis [mm]	Stulpelių aukštis [mm]
700	2500x630	1000
1100	2500x1030	1500
1300	2500x1230	1700
1500	2500x1430	2000
1700	2500x1630	2200
1900	2500x1830	2400
2100	2500x2030	2600
3130	2500x2030 + 2500x1030	3700
4130	2500x2030 <sup>(2)</sup>	4800
5160	2500x2030 <sup>(2)</sup> + 2500x1030	6000
6160	2500x2030 <sup>(3)</sup>	7000
7190	2500x2030 <sup>(3)</sup> + 2500x1030	8000
8190	2500x2030 <sup>(4)</sup>	9000

## BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011